

江西舒适新风系统

发布日期: 2025-09-24

朴勒新风怎么样？朴勒新风品牌在新风行业内一直很活跃，但由于线上宣传做得不咋地，导致在C端没有名气。这个品牌其实条件蛮好，因为跟保利管道是一家公司，在全国有六大生产基地，还专门建造了新风实验室，用来研发和检测，又是做主机又是做输配，生产包全了整套新风系统。在很多新风圈内的各地活动，他们还专门现场演示新风系统的安装，这一点很佩服。因为业内都清楚，新风这个新兴行业，正儿八经会安装的师傅不多。他们家的新风机在“静音”这一点上的处理是一绝，听说是以前吃过亏，所以格外注重这一点。地送风效果好吗？什么情况下应该选地送？看让不让穿梁、层高高不高！江西舒适新风系统

新风机按安装形式不同可分为：吊顶式、立柜式、壁挂式、窗式等。吊顶式：吊顶新风机是一种很常见的新风主机，主机一般吊装在厨房、阳台、卫生间等顶上，延伸出去很多送回风管道，具有噪音小、风量大的特点。立柜式新风机：立柜式新风机是为了改变传统吊顶式新风机安装复杂、安装周期长的缺点而研发的。立柜式新风机具有安装简单、维护方便的优点，但需要占据一定空间，适合家庭客厅或小型商用场所。壁挂式新风机：壁挂式新风机，将安全复杂的新风机进行集成化、小型化，一般只能处理一个空间，净化效果较低，适合装修后安装。但有的品牌例如朴勒新风，他们的壁挂式中央新风机（和风系列）是指主机壁挂，还是需要走管，是管理整个家换气的中央新风机，不是一般意义上的壁挂机。窗式通风器：窗式通风器有横式和立式之分，内有过滤装置可以过滤空气。江西舒适新风系统品质生活，需要新风系统守护家的健康呼吸。

新风系统规范安装有多重要？行业内有句话叫做“三分靠机器、七分靠安装”，所以在购买前一定要小心，如果安装技术不过关，安装时偷工减料，虽然业主在安装之初时少花了钱，但是后期的使用中故障频频发生，不仅花钱更多还费时费力。1. 管路打孔。所有管路经过的墙孔，一律采用机械打孔机开孔，需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可，不能以破坏房间的整体结构为代价，孔的大小是根据管道的尺寸来确定，位置要根据施工图纸定位准确。2. 主机吊装。主机一般安装在阳台，厨房或卫生间的吊顶内，主管风道不要过长，机器至风口应尽量减少弯口，以减少阻力，主机安装应保持水平。安装时，主机吊杆螺母必须有防松措施、减震垫，保证安装牢固，以免运转噪音大。必须留有检修口，主机安装位置必须便于安装与维修。3. 管路安装。管路的安装应做到尽量保证水平度，不允许有太大的误差，尽可能绕大弧弯而不是直角弯。安装管路应采用支吊架进行固定，支架与管道应固定稳固，无松动。4. 室外进风口要尽量安装在窗台下方且易于安装的位置，尽量避免死角，保障进风顺畅。5. 室内送风口靠房间里面，回风口靠房间门口。

新风系统如何选购？看是否一站配齐。市面常见的新风系统厂家几乎都是主机厂家或者只带部分主管道，完整的一套新风系统包括主机、输配（主管、消音管、分布器、支管、管卡、风口

等)、控制器等系列产品。而新风系统对于适配性要求很高，产品之间的胡乱拼凑容易造成漏风率高、噪音大、得风量小、得风不均(离主机近的风很大，离主机远的风很小)等较严重的问题。消费者在选择新风品牌时建议选择系统一站购的新风品牌，与暖通公司沟通时强调配件之间的适配度问题，使其重视并给出合适方案。吊顶、壁挂、单向流、双向流、管道式、柜机等等，这么多种类的新风机，到底该怎么选？

新风系统的坑有哪些？1. 沉迷于打孔。有些新风系统安装师傅沉迷于打孔，遇墙穿墙、遇梁过梁。无论是房梁处还是墙拐角，不适当的打孔会为建筑带来隐患。2. 不重视输配管道。有些暖通公司选用PVC材质管道，管材遇梁遇墙不能自然弯曲，就需要多种弯头配合新风改道。虽然造价便宜，但风阻过大。这也是为什么暖通公司积极向终端业主推荐大风量新风系统的原因之一。同时PVC材质抗老化能力弱，且不易清洗，势必会对日后的室内空气质量造成二次污染。3. 过度使用接头。弯头确实可以帮助分配风量，但弯头过多就会风阻大，同样影响新风传输量。4. 不重视设计与按图施工。对于多系统的工况，按图施工既保证了施工的标准与高效率，也保证了不同系统之间相交却不互扰。但只凭经验随意施工的情况常有，也是上述打孔多、打孔随意、借口多的原因之一；更有甚者随意改变进风口与出风口的位置，影响换气效率。5. 不易维保。检修口未留全、不按图施工，都会对日后的维保带来不便，既不能保证系统寿命，也不能保证运行效果。EPP外壳的新风主机质轻、耐油、耐酸碱、不吸水、绝缘、可回收再利用，隔音降噪减震，颇受欢迎。江西舒适新风系统

新风品牌这么多，怎么选？国外的新风品牌就一定好吗？注意千万别遇到假洋鬼子！江西舒适新风系统

新风管用PVC好还是PE好？PVC管：主要成份为聚氯乙烯，另外加入填充剂、稳定剂等经挤压加工制成，来增强其耐热性，韧性，延展性等。【优点】价格低，质量轻，防潮、耐腐蚀，相对于金属风管安装方便，且容易购得；打孔少。【缺点】在加工过程中加入的填充剂、稳定剂、着色剂等，其中含铅、砷、镉等重金属长期累积会对健康造成影响；连接方式一般采用胶水或者胶带，甲醛含量不能保证。时间长久易滋生细菌，不易清理且危害健康。管径粗，打孔大，树枝状连接，即一根主管到底，然后主管上面加三通、弯头分到各个末端风口，辅材、连接件、胶水胶带工具材料多并且系统组件较多，调节比较困难，导致末端风量不均。PE新风管，是日常生活中常用的高分子材料之一，大量用于制造塑料袋，塑料薄膜，牛奶桶的产品，抗多种有机溶剂，抗多种酸碱腐蚀。【优点】健康环保，安全无毒、保温、双壁中空，能更好的降低噪音，并且起到一定的保温效果，安装便捷，承插连接，弯曲性能好，一管到底，无需接头、胶水，安装更方便，省时省力；【缺点】低温时会变脆、不耐磨，略贵，加工难度较高。江西舒适新风系统

爱康企业集团（上海）有限公司位于上海市浦东新区新场镇申江南路4828号，拥有一支专业的技术团队。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展保利管道，朴勒新风，朴乐防水，开源净水的品牌。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将给排水管道管件、水暖器材及配件的生产、加工、销售；化工原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)机电设备、金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、塑料管道

管件、暖通新风设备及配件、楼宇控制设备、防水材料的销售，通风设备的组装，机电安装工程。等业务进行到底。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的给排水管道管件，全屋新风系统，防水涂料，从而使公司不断发展壮大。